



FWP PP 10

Pneumatische Presse

www.wohl-partner.de

WOHL + PARTNER
Eisfelder Straße 24
96528 Schalkau
Germany

info@wohl-partner.de

+49.(0).36766.295.0
+49.(0).172.849.7656

FWP

PP10

Die pneumatische Presse PP 10 wird mit Druckluft betrieben und ist bestens zum Pressen, Fügen durch Einpressen oder Umformen wie Bördeln, Verstemmen und Nieten, zum Trennen durch Stanzen und Schneiden sowie zum Prägen, Markieren oder Verformen geeignet. Pneumatikpressen arbeiten zuverlässig, sind einfach zu bedienen und benötigen für den Betrieb keine Flüssigkeiten. Sie ermöglichen eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit hoher Taktzahl. Die PP 10 ist für eine Presskraft bis maximal 10 kN ausgelegt.

Änderungen der Umgebungsbedingungen rund um die Maschine wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur usw. haben keine wesentlichen Auswirkungen auf ihre Funktion. Die in der pneumatischen Presse erzeugte Leistung, wie der Druck und die Geschwindigkeit können flexibel eingestellt werden.

- Für Ihre persönlichen Anforderungen modifizier- und konfigurierbar.

Fragen Sie gerne nach ► +49.(0).36766.295.0

Lieferumfang:

- Pneumatische Presse PP 10 inklusive Maschinengestell
- Ankoppelteile: Stempeladapter
- T-Nutenplatte (Breite 200 mm, Tiefe 200 mm, Höhe 28 mm)
- Druckschlauch 5 m mit Stecker / Kupplung
- Einhausung
- Schaltschränke für Druck und Elektrik

| | |
|-------------------------------|---|
| Typ | FWP PP 10 |
| Breite/Tiefe/Höhe | 850 x 760 x 2050 mm (Höhe inkl. Einhausung) |
| Gewicht | ca. 185 kg |
| Betriebshöhe | 115 mm - 270 mm |
| Zylinderweg | 100 mm |
| maximale Zug- und Druckkraft | 10 kN bei 5 bar |
| max. zulässiger Betriebsdruck | 7 bar |
| Anschlussleistung | VA 400; 230 V / 50 Hz |

